

NIVEAU AUTHENTIEK MATTE KRIJTVERF

NIVEAU

Toepassing:

Authentiek matte krijtverf voor kasten, lambrizingen, deuren en kozijnen. Voor binnen.

Eigenschappen:

- Extra mat
- Zeer goed dekkend
- Goed afwasbaar
- Eenvoudig te verwerken

Productinformatie:

Rendement: $\pm 8\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Drogging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Loszittende delen verwijderen en repareren.

In 2 tot 3 lagen aanbrengen met vachtroller, kwast of airless spuit. Verdunning met max. 5% water (enkel de 1ste laag).

Kan direct op onbehandelde of nieuw houten ondergrond worden aangebracht. Eerder behandelde ondergronden eerst schoonmaken en schuren.

Om de houtnerf terug te laten komen kan het met fijn schuurpapier worden doorgeschuurd en zodanig blank worden afgelakt.

Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer.

Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Styreenacrylaat
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	35% in volume
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,4 g/ml
Viscositeit:	Viscolab LC 3: 6 PaS @ 20°C
Maalfijnheid:	50 Micron
Glansgraad:	ISO-2813 en extra mat DIN EN 13300 85° <5%
Tint:	Diverse kleuren
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

NIVEAU AUTHENTIEK MATTE KRIJTVERF

NIVEAU

Algemeen:

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunts-temperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.