

Toepassing:

Speciale donkergrijze verf met magneetdeeltjes. Maakt van muren en hout een magneetbord. Overschilderbaar met muur- en schoolbordverf. Speciaal voor binnen.

Eigenschappen:

- Voor muren en hout
- Overschilderbaar
- Trekt magneten aan

Productinformatie:

Rendement: $\pm 5\text{m}^2$ per liter / per laag, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode. Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 4 -6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, draadkrachtig en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en repareren.

Bij voorkeur eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer. Poederende en niet watervast ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel. Minimaal 3 lagen aanbrengen.

Technische gegevens:

Bindmiddelen:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide, ijzerhoudende vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	55% in volume
S.G.:	ca. 2,2 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Voor een goed magneet-aantrekkend effect zijn minimaal 3 lagen nodig. Laagdikte min. $\pm 300\ \mu\text{m}$ droog. In drie lagen komt dit overeen met een rendement van $\pm 1,7\text{m}^2/\text{liter}$.
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C en relatieve luchtvochtigheid boven de 85%. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt