

NIVEAU AQUA NATURA GRONDVERF

NIVEAU

Toepassing:

Watergedragen grondlaag voor hout, MDF, board, voorbehandeld metaal en harde kunststof. Speciaal voor binnen.

Eigenschappen:

- Voor hout, plaatmaterialen, metaal en harde kunststoffen
- Watergedragen
- Sneldrogend

Productinformatie:

Rendement: $\pm 12\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Hout eerst schuren. Metaal eerst behandelen met een roestwerende primer. Daarna een tussenlaag NIVEAU Grondverf aanbrengen.

Kaal, onbehandeld hout: Het geheel reinigen en schuren.

Bestaande oude lagen: Oude loszittende lagen verwijderen en daarna reinigen, schuren en stofvrij maken.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel Titaandioxyde en minerale extenders
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	38 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,35 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag ca. 30 micrometer Natte laagdikte / laag ca. 80 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C . Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.