

NIVEAU AQUA NATURA MULTIPRIMER

NIVEAU

Toepassing:

Multigrondlaag voor allerlei houtsoorten en MDF. Inzetbaar als hechtprimer op kunststoffen (PVC), non-ferro metalen en verzinkt staal. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen:

- Voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen
- Watergedragen
- Sneldrogend en reukarm

Productinformatie:

Rendement: $\pm 13\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Metalen ondergronden schuren met staalwol. Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Watergedragen producten drogen relatief snel. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Onbehandeld hout, non-ferro metalen en harde kunststof: Het geheel reinigen met een verfreiniger. Licht schuren en stofvrij maken.

Bestaande oude lagen: Oude loszittende lagen verwijderen. Reinigen met verfreiniger. Licht schuren en stofvrij maken.

Bestaande, intacte verflagen: Reinigen met verfreiniger. Ondergrond schuren en stofvrij maken.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-alkydemulsie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde en minerale extenders
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	38 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,35 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag ca. 30 micrometer Natte laagdikte / laag ca. 80 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.