

## Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afwerken van ruimtes die intensief gebruikt worden in openbare gebouwen en/of intensief belaste woonruimtes zoals keukens, badkamers, etc. Speciaal voor binnen.

## Eigenschappen:

- Superdekkend
- Aanzetvrij
- Schrobvast klasse 1
- Verspuitbaar

## Productinformatie:

Rendement:  $\pm 8\text{m}^2$  per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 4-6 uur. Optimale reinigbaarheid wordt verkregen na een volledige doordroging van één maand.

## Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Loszittende delen verwijderen en repareren. Verwerking met vachtroller, kwast of airless spuit. Verdunning met max. 10% water (enkel de 1ste laag).

Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer.

Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.

## Technische gegevens:

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	40 % v/v
Soortelijk gewicht: c	a. 1,48 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 50 micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 125 micrometer
Glansgraad:	Mat, <10%@85°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

## Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

## Algemeen:

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunts-temperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

## Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.