

NIVEAU ELASTISCHE STRUCTUURVERF

NIVEAU

Toepassing:

Blijvend elastische, witte structuurverf voor het verbergen en voorkomen van haarscheurtjes. Speciaal voor binnen.

Eigenschappen:

- Verbergt haarscheurtjes
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar

Productinformatie:

Rendement: $\pm 1,5\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, draadkrachtig en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en repareren. Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in 2 lagen met een vachtroller of blokkwast. Structureren met bv. een structuurroller, kwast enz. De eerste laag verdunnen met 10% water, de tweede laag onverdund aanbrengen.

Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer.

Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en fijne kwartskorrels
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	50% in volume
S.G.:	Ca. 1,6 g/ml
Viscositeit:	Brookfield RVT 200 Poise
Glansgraad:	Mat
Tint:	Wit
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep
Prestaties:	Afwasbaar met water en reinigingsmiddel of met sierpleisterreiniger. Overschilderbaar met alle gangbare latexverven.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8° C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend charge-nummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.