

NIVEAU EPS DEKKENDE BEITS

NIVEAU

Toepassing:

Dekkende, glanzende beits voor houtwerk zoals ramen, deuren en gevelbetimmeringen. Speciaal voor buiten.

Eigenschappen:

- Voor houtwerk zoals ramen, deuren en gevelbetimmeringen
- Uitstekende hechting
- Waterafstotend
- 4 jaar bescherming

Productinformatie:

Rendement: $\pm 15\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Aanbrengen met een kwast, grote stukken narollen met een lakroller. Verdunning: eerste laag verdunnen met 5% terpentijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding, het geheel schuren en stofvrij maken. Vervolgens 2 tot 3 lagen Niveau EPS Dekkende beits aanbrengen.

Behandeld hout in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten met een ontvettingsmiddel en laten drogen. Daarna licht schuren en waar nodig bijwerken. Vervolgens 1 of 2 lagen Niveau EPS Dekkende beits aanbrengen.

Oude acrylverf- of acrylbeitslagen (waterverdunbaar): Geheel verwijderen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Glycerophtalaatharsen
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en kleuropigmenten
Oplosmiddel:	White spirit
Vaste bestanddelen:	64% in volume
S.G.:	Ca. 1 - 1,22 g/ml
Viscositeit:	ICI Rotothinner 8 Poise @ +20°C
Maalfijnheid:	15 Micron
Aanbevolen laagdikte:	3 x 35 Micron (droog)
Glansgraad:	Glanzend. 70-85% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Wit en diverse kleuren
Verdunning:	White spirit
Vlampunt:	39°C
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White spirit of kwastenreiniger
Prestaties:	Microporeus: vochtdoorlatend, laat het houtademen.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

NIVEAU EPS DEKKENDE BEITS

NIVEAU

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.