

NIVEAU EXTREEM REINIGBAAR



Omschrijving:

Optimaal reinigbare, extra matte muurverf op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. De droge verflaag heeft een afparelend effect voor verminderde vuilaanhang en is blijvend mat na reinigen. Uitstekend geschikt voor het afwerken van ruimtes die intensief gebruikt worden in openbare gebouwen en/of intensief belaste woonruimtes zoals keukens, badkamers, etc.

Belangrijkste eigenschappen:

- ✓ Niet opglanzend: blijft mat na reiniging
- ✓ Optimaal reinigbaar
- ✓ Extra mat
- ✓ Afparelend
- ✓ Goed dekkend
- ✓ Schrobvastheid, Klasse 1
- ✓ Afwasbaar, >5000 slagen, klasse S

Toepassingen:

Als duurzame en zeer goed reinigbare, egaal matte afwerking van binnenmuren en plafonds. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc. Tevens zeer geschikt voor het schilderen van glasweefsel.

Levering:

Kleur: Wit
Verpakking: 1L, 2,5L, 5L, 10L

Verwerkingsgegevens:

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 5% water. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Voor een optimale reinigbaarheid in 2 lagen aanbrengen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken en de verf goed verdelen. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Ná droging uitstekend bij te werken.

Optimale reinigbaarheid:

Optimale reinigbaarheid wordt verkregen na een volledige doordroging van één maand. De meest voorkomende verontreinigingen zijn gemakkelijk en goed te verwijderen met schoon lauwwarm water, eventueel met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een spons of niet schurende of pluizende zachte doek (géén microvezeldoekjes). Er is geen speciale cleaner nodig.

Theoretisch rendement:

Ca. 8 m² /l per laag. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:)

Droog: na ca. 2 uur.
Overschilderbaar: na ca. 4-6 uur.
Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

NIVEAU EXTREEM REINIGBAAR



SYSTEMEN:

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Zeer sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met fixeergnd.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met fixeergnd.

Bestaande intacte muurverflagen

- Reinigen.
- Eventueel een tussenlaag muurprimer aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met fixeergnd.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met isoleergnd.

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.