

# NIVEAU

## GLASWEEFSELLIJM

# NIVEAU

### **Toepassing:**

Zeer kleefkrachtige lijm voor het verlijmen van glasweefsel, glas- en renovatievlies. Oplosmiddelvrij, eenvoudig te verwerken en met lange open tijd. Speciaal voor binnen.

### **Eigenschappen:**

- Hoge kleefkracht
- Lange open tijd
- Ook voor glas- en renovatievlies

### **Productinformatie:**

Rendement:  $\pm 3\text{m}^2$  per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droog en overschilderbaar bij 23°C en r.v. 65% na ca. 18 uur. Niet nalijmen.

### **Systemen / Voorbehandeling:**

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een geschikt fixeermiddel.

Poederende ondergronden eerst grondig afwassen en laten drogen.

Verontreinigde ondergronden eer reinigen en eventueel voorbehandelen met een geschikt isoleermiddel.

### **Technische gegevens:**

Bindmiddel:	Oplosmiddelvrije en reukarme kunstharsdispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	15 m/m %
Soortelijk gewicht:	Ca. 1 kg/l
Verdunning:	Gebruiksklaar
Gevarenklasse:	Zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

### **Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

### **Algemeen:**

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

### **Restanten:**

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.