

# NIVEAU HOUTCOAT ZWART

# NIVEAU

## **Toepassing:**

Zwarte, uv-bestendige bescherming voor bovengronds houtwerk (boven het maaiveld). Kan aangebracht worden over carbolineum. Speciaal voor buiten.

## **Eigenschappen:**

- Voor schuren, hekwerk en palen
- Uv- en weerbestendig
- Sneldrogend

## **Productinformatie:**

Rendement:  $\pm 8\text{m}^2$  per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2-4 uur. Eventueel 2e laag na ca. 5 -6 uur.

## **Systemen / Voorbehandeling:**

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren.

## **Technische gegevens:**

Verdunning:                      Gebruiksklaar  
Gevarenklasse:                Zie veiligheidsblad (MSDS)  
Reinigen gereedschap:      Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

## **Opslag:**

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

## **Algemeen:**

Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten en vorstvrij bewaren op een koele plaats. Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

## **Restanten:**

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.