

Toepassing:

Speciale beits voor steigerhouten objecten. Ook geschikt voor andere (onbehandelde) zachte houtsoorten. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen:

- Voor steigerhouten meubels
- Duurzame bescherming
- Houtstructuur blijft zichtbaar

Productinformatie:

Rendement: $\pm 16\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Bij buitengebruik eerst eventueel mos- en algaanslag verwijderen.

Technische gegevens:

Verdunning: Gebruiksklaar
Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)
Reinigen gereedschap: Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten, even omkeren en rechtop wegzetten. Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.