

NIVEAU TERRASOLIE BANGKIRAI

NIVEAU

Toepassing:

Onderhoudsproduct op basis van natuurlijke oliën die het hout terugbrengt in de natuurlijke kleur. O.a. geschikt voor (hard) hout, teak, rotan, riet en bamboe. Speciaal voor buiten.

Eigenschappen:

- Voor vlonders, terrassen en schuttingen
- Beschermt
- Waterafstotend

Productinformatie:

Rendement: ± 8m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Eventueel mos- en algaanslag verwijderen.

Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met een platte langharige kwast of doek in de lengterichting. Verdunning niet nodig. Ca. 20 minuten laten inwerken. Daarna overtollige olie verwijderen. Gebruik om de 3-4 maanden.

Technische gegevens:

Verdunning:	Gebruiksklaar
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White spirit of kwastenreiniger

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten en vorstvrij bewaren op een koele plaats. Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt