

Toepassing:

Slijtvaste, witte verf voor markering van wegen en straatwerk. Ook geschikt voor het isoleren van vlekken. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen:

- Voor steen, beton en asfalt
- Slijtvast
- Ideaal voor markering

Productinformatie:

Rendement: $\pm 8\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Loszittende delen verwijderen en repareren. Bij buitengebruik eerst eventueel mos- en algaanslag verwijderen.

Onbehandelde steen en asfalt: Ontvetten en stofvrij maken.

Als isolatieverf: Ondergrond reinigen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Daarna 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Verwerking met geschikte roller, kwast of airless spuit.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Gemodificeerde alkydhars
Pigmenten:	Titaandioxide en edele vulmiddelen
Oplosmiddel:	White spirit
Vaste bestanddelen:	70% in gewicht
S.G.:	Ca. 1,3 g/ml
Viscositeit:	Krebs Stormer 100 KU @ +20°C, thixotroop
Maalfijnheid:	6,5 volgens Hegman
Glansgraad:	Mat
Tint:	Wit
Verdunning:	Terpentine
Vlampunt:	22° C
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White Spirit of kwasten reiniger.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Voor gebruik goed oproeren. Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.