



NIVEAU



PROFESSIENELE VERF

Technisch Informatieblad - Crackle Glaze - Craquelé Glazuur

Beschrijving

Polyvine Crackle Glaze - Craquelé Glazuur is een acrylaatmedium dat zorgt voor een consistent barst-effect in emulsie-/latexverf. De bovenste verflaag (één kleur) barst open en onthult de onderliggende kleur (tweede kleur). Creëert een verouderd en rustiek effect. De kleur van de scheuren wordt bepaald door de ondergrond. Ook geschikt voor Metallics en contrasterende kleuren.

Toepassingen

Meubels • plinten/deurlijsten • aardewerk • fotolijsten • decoratieve verouderde effecten • houtwerk • pleisterwerk • non-ferro metalen

Unieke eigenschappen

- Unieke eigenschappen
- Eenvoudig aan te brengen
- Water- gedragen
- Lage geur
- Sneldrogend
- Kwasten en gereedschap te reinigen met water
- Lage VOS-waarde (vluchtige organische stoffen)

Oppervlaktevoorbereiding

Alle oppervlakken moeten schoon en vrij zijn van stof, vuil, olie, harsen en andere verontreinigingen.

Aanbrengen

Poreuze oppervlakken eerst sealen; product goed mengen.

Altijd eerst testen op een proefstuk. Verticale oppervlakken vergen oefening. Kies twee kleuren emulsie-/latexverf: één (satin) voor de basis laag (kleur van de scheuren), één (mat) voor de toplaag.

1. Breng de basis laag aan en laat volledig drogen.
2. Breng **Crackle Glaze- Craquelé Glazuur** gelijkmatig aan in één richting met een goede kwast. Zorg voor een gladde, egale laag. Indien nodig verwijderen met een vochtige doek en opnieuw aanbrengen.
3. Laat drogen.
4. Breng de matte toplaag aan (verdund met 10% water), in tegengestelde richting van de glaze. Gebruik een volle kwastbeweging in één keer – niet overstrijken. De dikte van de toplaag bepaalt de grootte van de barsten. Laat 24 uur drogen en bescherm met **Polyvine Decorators Varnish - Decorateursvernish**.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Scheurvorming treedt onmiddellijk op tijdens het drogen.

Cissing (wegtrekken)

Glazuur trekt terug van het oppervlak – borstel stevig met druk of gebruik een vochtige pluisvrije doek om glazuur in te wrijven en vervolgens opnieuw aanbrengen. Blijft dit optreden: glazuur verwijderen, oppervlak reinigen met een reinigingsmiddel en goed drogen.

Spuitapplicatie

Voor grote oppervlakken met gelijkmatige barst vorming wordt HVLP-spuitapplicatie aanbevolen. Gebruik de ventilatorregelaar van het spuitpistool om de spuitnevel aan te passen. Zorg voor een gelijkmatige nevel zonder druipers. Spuit op 15–20 cm afstand met gelijkmatige beweging. Houd het pistool loodrecht op het oppervlak.

Waarschuwing

Altijd testen op een proefstuk. Niet aanbrengen bij hoge temperaturen of in direct zonlicht. Niet gebruiken als regen dreigt.

Verbruik

Ca. 8 m² per liter.

Aantal lagen

1 laag

Droogtijd

15 minuten tot 1 uur

Uithardingstijd

Tot 5 dagen bij 20°C

Verpakking

100ml, 500ml, 1L,

Opslag

Beschermen tegen extreme temperaturen. Opslaan in gesloten verpakking op een koele, droge plek uit direct zonlicht. Houdbaarheid: meerdere jaren indien goed afgesloten.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



P R O F E S S I O N E L E V E R F

Gezondheid, veiligheid en milieu

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Bij oogcontact: onmiddellijk spoelen met warm water. Bij inslikken: medische hulp zoeken en verpakking tonen. Niet in riolen of watergangen lozen. Afvoeren via erkend inzamelpunt.

Reiniging

Gereedschap schoonmaken met water en zeep vóór droging. Overtollig product verwijderen met een vochtige doek.

Verwijderen

Niet in riool of waterlopen gieten. Afvoeren via erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Opmerking

Deze informatie is opgesteld naar beste weten. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing. Altijd testen op een proefvlak. Zie ook veiligheidsinformatieblad.

POLYVINE

DISTRIBUTOR

Productinformatie juli 2025