



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Technisch Informatieblad - Craquelure Systeem – Craquelure basis + top

Beschrijving

Deze term beschrijft het fijne netwerk van scheurtjes dat zichtbaar is op oude schilderijen, meubels en porselein. Dit krakelee-effect ontstaat wanneer harde vernissen of glazuren worden aangebracht op een relatief zachte ondergrond. Naarmate de bovenlaag uitdroogt (vaak over jaren), wordt deze harder en brozer dan het substraat, waardoor het oppervlak scheurt in een fijn netwerk, typerend voor antiek porselein en vernislagen van oude olieverfschilderijen.

Toepassingen

Ideaal voor:

- Verouderings-/antiek-effecten
- Decouperen
- Kleine objecten
- Fotolijsten
- Decoratieve afwerkingen

Geschikt voor meubels, houtwerk, pleisterwerk, non-ferro metalen, fotolijsten

Unieke eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Water- gedragen
- Lage geur
- Sneldrogend
- Kwasten en gereedschap te reinigen met warm water

Aanbrengen

Fles omkeren om goed te mengen. Aanbrengen met een goede kwast (bij voorkeur synthetisch). Craquelure werkt optimaal bij temperaturen tussen 16°C en 21°C. Buiten dit bereik kan de werking afnemen.

Bij poreuze ondergronden (zoals karton, hout of papier): eerst sealen met een laag Craquelure Top laag en laten drogen.

Breng daarna een gelijkmatige laag Polyvine Craquelure Basis laag aan. Gebruik een goede kwast en vermijd strepen.

De basis laag is bij aanbrengen dekkend, wordt transparant bij drogen, maar blijft kleverig – ook bij versneld drogen met een föhn.

Vervolgens een dunne laag Craquelure Top laag aanbrengen. Tijdens het drogen ontstaan kleine regelmatige barstjes ('craquelures').

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Crack Highlighting Medium

Breng de donker of witte crack high-lighting medium aan met een zacht tissue. Werk het middel in de barstjes met ronddraaiende beweging. Verwijder overtollig materiaal met een schoon tissue. Werk in kleine gedeeltes totdat het gehele oppervlak is behandeld. Het resultaat is een redelijk duurzame afwerking met een netwerk van authentieke haarscheurtjes.

Verbruik

Ca. 8 m² per liter / 85 sq. ft per US quart

Aantal lagen

1 laag Base + 1 laag Top

Droogtijd

15 minuten tot 1 uur, afhankelijk van temperatuur

Reiniging

Reinig gereedschap met warm water en zeep. Goed naspoelen en aan de lucht laten drogen.

Verpakking

100ml, 500ml, 1L

Opslag

Bewaren in gesloten verpakking op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Niet gevaarlijk. Goed ventileren tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met ogen: direct spoelen met warm water. Verwijder overtollig product van gereedschap vóór reiniging. Niet in riool of waterwegen lozen. Afvoeren via erkend inzamelpunt.

Opmerking

Deze informatie is naar beste weten opgesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor juiste toepassing en geschiktheid. Altijd vooraf testen.



NIVEAU



P R O F E S S I O N E E L E V E R F

POLYVINE

DISTRIBUTOR

Productinformatie juli 2025

PATENT NIVEAU B.V. Haarbos 1, 3953 HA Maarsbergen | T 0343 70 37 57 | info@niveau-vbs.nl | www.niveau-vbs.nl