



NIVEAU



P R O F E S S I O N E L E V E R F

Technisch Informatieblad - Decorators Varnish – Decorateursverniss

Beschrijving

Polyvine Decorateursverniss is een unieke, water- gedragen, heldere acrylverniss op basis van nanotechnologie voor het beschermen van diverse decoratieve oppervlakken zoals verf, behang, stof, hout en stucwerk.

Water-, vlek- en hittebestendig, dampdoorlatend, niet-vergelend, sneldrogend en geschikt voor binnen en buiten. Beschermst tegen vlekken, vingers, krassen, slijtage, weersinvloeden en verkleuring. Bevat UV-filters ter voorkoming van veroudering. Biociden beschermen tegen schimmel, meeldauw en algen.

Toepassing

Geschikt voor: binnen hout, decoratief schilderwerk, muurverf, behang, muurschilderingen, stucwerk en andere water- gedragen verflagen.

Beschikbare glansgraden

Gloss (glanzend), Satin (zijdeglans) en Dead Flat (extra mat).

****Let op bij extra mat:**** Te dikke toepassing verhoogt glans. Breng zuinig aan en smeer goed uit. Test vooraf bij donkere kleuren en sterk zuigende ondergronden om ongewenste glans te voorkomen.

Unieke eigenschappen

- Sneldrogend
- Microporeus en ademend
- Volledige biociden bescherming
- UV-bestendig
- Niet-vergelend
- Binnen en buiten toepasbaar

Oppervlaktevoorbereiding

Alle oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof, vuil, olie, harsen en andere verontreinigingen zijn.

Aanbrengen

Goed mengen, niet schudden. Gebruik een synthetische vernisborstel van Polyvine, conventionele spray, HVLP-spray of roller. Let op bij gebruik van een roller: geen druk uitoefenen om luchtbelletten te voorkomen.



NIVEAU



P R O F E S S I O N E L E V E R F

Breng 2-3 dunne lagen aan. Op poreuze ondergronden de eerste laag verdunnen met 10% water.

- **Voor extra mat binnen toepassing:** 2 lagen zijdeglans + 1 laag extra mat.
- **Voor extra buiten toepassing:** 3 lagen zijdeglans + 1 laag extra mat.

Niet aanbrengen onder 8°C of boven 30°C. Niet aanbrengen bij kans op regen.

Let op

Dead Flat spaarzaam aanbrengen en goed uitstrijken. Test bij donkere kleuren op mistvorming.

Niet aanbrengen op onbehandeld buitentimmerhout of vinylbehang. Niet toepassen over niet-uitgeharde olielagen. Product kan onderliggende vlekken uit muurverf trekken.

Verbruik

10–20 m² per liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Aantal lagen

Meestal 2–3 lagen. Zie 'Aanbrengen' voor specifieke combinaties bij Extra mat.

Droogtijd en uitharding

- Droogtijd: 30 minuten
- Overschilderbaar: na 2 uur
- Volledig uitgehard: na 5 dagen bij 20°C

Verpakking

100ml, 500ml, 1L, 4L, (kunststof verpakking).

Opslag

Koel en droog bewaren, uit de zon. In gesloten verpakking jarenlang houdbaar.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met ogen: spoelen met warm water. Bij inslikken: medisch advies inwinnen en verpakking tonen. Niet in het riool lozen. Afvoeren via speciale afvalverwerking.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



P R O F E S S I O N E L E V E R F

Reiniging

Reinig apparatuur met water en zeep vóór droging. Overtollig product met vochtige doek verwijderen. Uitgehard product verwijderen met **Polyvine Verf- en Vernisverwijderaar**.

Verwijderen

Afval afvoeren via erkende inzamelfaciliteit. Niet in het riool of oppervlaktewater lozen.

Opmerking

Informatie naar beste weten opgesteld. Gebruiker blijft verantwoordelijk voor geschiktheid. Altijd vooraf testen. Lees productetiket en veiligheidsinformatie vóór gebruik.



Productinformatie juli 2025