



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Technisch Informatieblad - All-Purpose Wood Oil - Houtolie

Beschrijving

Polyvine All-Purpose Wood Oil - Houtolie is een heldere, UV-bestendige, microporeuze olie zonder toegevoegde oplosmiddelen, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing op zacht- en hardhout.

De olie is gebaseerd op natuurlijke gepolymeriseerde olie met zeer hoog vaste stofgehalte en dringt diep in het hout. Hierdoor ontstaat een duurzame, waterafstotende bescherming met een zijdeachtige glans die de houtnerf accentueert.

De olie vormt geen oppervlaktecoating, maar trekt volledig in het hout. Biociden beschermen tegen schimmel, algen en meeldauw. Eventueel te kleuren met **Polyvine Oil Courants**.

Toepassing

Geschikt voor: schuttingen, gevelbekleding, tuinhuisjes, pergola's, meubels, tafels, deuren, werkbladen, vloeren, trappen, binnen en buiten eikenhout.

Beschikbare afwerking

Satin (zijdeglans) voor een zachte glans en natuurlijke uitstraling.

Unieke eigenschappen

- UV-bestendig
- Waterafstotend
- Geen toegevoegde oplosmiddelen
- Zeer hoog vaste stofgehalte
- Bladdert of schilfert niet
- Microporeus
- Biociden beschermen tegen schimmels, algen en meeldauw

Oppervlaktevoorbereiding

Alle oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof, vuil, olie of andere verontreinigingen zijn. Verwijder oude afwerklagen volledig. Bij niet-geïmpregneerd hout eerst behandelen met geschikte houtconservering. Gebruik methylered spirits (géén terpentijn) om olieachtige houtsoorten zoals teak, bankirai of rozenhout te ontvetten.

Aanbrengen

Goed mengen (niet schudden). Aanbrengen met een pluisvrije doek, borstel of spray (HVLP of conventioneel). Werk in de richting van de houtnerf en verzadig het

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



P R O F E S S I O N E L E V E R F

oppervlak volledig. Na minimaal 12 uur drogen een tweede laag aanbrengen.

Niet verwerken onder 10 °C, bij voorkeur boven 15 °C. Voorkom verwerking bij felle zon of regen. Let op dat horizontale oppervlakken en contact met water de levensduur van de coating verkorten.

Let op

- Altijd eerst testen op een proefvlak
- Felle zonlicht kan verkleuring van het hout veroorzaken
- Knopen en harsplekken kunnen doorslaan
- Doeken met olie kunnen spontaan ontbranden — altijd veilig drogen of direct uitwassen

Nieuw en verweerd hout

Verwijder al het vuil en schuur met korrel 80/120 (verticaal) of 60/80 (horizontaal). Behandel met conservering indien nodig. Niet gebruiken op hout met waterafstotende voorbehandeling. Breng eerste laag idealiter rondom aan vóór montage.

Eerder geverfd hout

Volledig schuren tot blank hout (korrel 60/80). Vervolgens behandelen zoals 'nieuw hout'. Zorg voor droge, schone en stofvrije ondergrond.

Voorbehandeling

Vermijd vochtinsluiting: vul naden, kieren en schroefgaten met geschikte PU- of acrylaatkit. Zorg voor correcte afdichting rondom beglazing. Behandeling volgens de Glas- en Glasfederatie en BS-normen.

Algemeen

Hout moet acclimatiseren en een vochtgehalte hebben <18%. Harspunten verwijderen met een schraper. Geen knoopverzegeling gebruiken, dit belemmert hechting en is vaak ineffectief.

Onderhoud

Jaarlijks inspecteren. Bij slijtage of schade reinigen en onderhouds- laag aanbrengen:

- elke 1–3 jaar bij blootstelling
- elke 3–4 jaar op beschutte plaatsen

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Verbruik

Afhankelijk van de zuiging van het hout.

Verpakking

100ml, 500ml, 1L, 2.5L (metalen verpakking)

Opslag

Bewaren in gesloten verpakking op een koele, droge plek, uit de zon. Lang houdbaar indien goed afgesloten.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met ogen: spoelen met warm water. Bij inslikken: direct medisch advies inwinnen. Niet in het riool lozen. Oliepoestdoeken kunnen spontaan ontbranden, laat plat uitdrogen of was ze goed uit.

Reiniging

Apparatuur reinigen met water en zeep vóór droging. Overtollig product verwijderen met een vochtige doek.

Verwijderen

Afval afvoeren via speciale voorzieningen. Niet in het riool of waterlozingen lozen.

Opmerking

Informatie is naar beste weten opgesteld. Gebruik altijd een testvlak en lees het etiket en de veiligheidsinstructies voor gebruik.



Productinformatie juli 2025