



ALGEMENE PRODUCT INFORMATIE

Niveau Houtvulpasta is een lichtgewicht 2-componenten reparatiemiddel voor hout, dat na uitharding op dezelfde manier te bewerken is als gewoon hout.

- Kan na 8 uur geschuurd worden
- Overschilderen mogelijk, bij voorkeur na 24 uur
- Blijft vormvast en krimpt niet

TOEPASSING

Niveau Houtvulpasta is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout in bijvoorbeeld raamkozijnen, lege knoesten in laminaat en tuin huizen. Ook geschikt voor ondergronden zoals beton en ijzer.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder los zittend en rot hout. Verwijder mos met een schuurborstel of schuurpapier.
2. Bij zeer aangetast hout is een voorbehandeling met Wilsor Houtverzegeling aan te raden. Deze 2 componenten epoxy hars versterkt de ondergrond en stopt het rottingsproces.
3. Meng beide componenten in gelijke hoeveelheden tot een homogeen mengsel met een egale kleur.
4. De houtvulpasta is met een plamuurmes aan te brengen. Omdat de pasta een hoog standvermogen heeft is het niet nodig om een ondersteunings mal te maken.
5. Bij 20°C is het product ca. 20 minuten te verwerken. Na zo'n 8 uur bij 20°C kan het product worden geschuurd en overschilderd. Bij voorkeur overschilderen na 24 uur.

EIGENSCHAPPEN

Applicatie temperatuur	Vanaf 0°C tot met +30°C
Vorstbestendigheid gedurende transport	tot -15°C
Open Tijd (20°C)	20 minuten
Krimpwaarde	0%
Mengverhouding	1,17:1 volume
Overschilderbaar	Na 8 uur
Schuurbaar	Na 8 uur

VERPAKKINGBESCHRIJVING

Blik

KLEUR

Beige

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Lees en begrijp het productveiligheidsblad vóór gebruik. Veiligheidsinformatiebladen zijn op verzoek verkrijgbaar.

Patent Niveau B.V.

Haarbos 1
3953 HA Maarsbergen
Nederland
T 0343 – 70 37 57
info@niveau-vbs.nl
<https://www.verfvanniveau.nl/>