



ZINSSER® COVERS UP™

Isolerende primer en plafondverf in één

- Matte witte afwerking voor binnen
- Primer en afwerking in één
- Isoleert water-, nicotine- en rookvlekken
- Ideaal om plafond plaatselijk te retoucheren
- Sneldrogend en geurarm

ZINSSER® COVERS UP™

OMSCHRIJVING

COVERS UP™, een oplosmiddelhoudend acrylhars, is een vlekkenverwijderaar en plafondverf in één. Dit geurarme en sneldrogende product zorgt voor een matte witte afwerking die past bij de meeste akoestische plafondtegels en witte plafondverven. De verticale spuitbus is uiterst handig in gebruik. Ideaal om een plafond plaatselijk te retoucheren. Voor gebruik binnen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor gebruik binnen. Gebruik als primer of afwerkingslaag op akoestische plafondtegels, geverfde plafonds, verlichtingsarmaturen, HVAC leidingen en ventilatieopeningen of overal waar een degelijke isolerende primer of locale afwerking nodig is.

Kan gebruikt worden op nieuw, geprimed of eerder geverfde plafonds, gipsplaten, cement, stucwerk, hout (den, spar, berk, eik en multiplex), aluminium, ijzer, staal en gegalaniseerd metaal, PVC, glanzende laminaten en andere binnenoppervlakken.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 30 minuten (@ 20°C)
Overschilderbaar: 2 uur

THEORETISCH VERBRUIK

1.5 m²/spuitbus

PRAKTISCH VERBRUIK

De dekking hangt in de praktijk van vele factoren af, zoals de poreusheid en ruwheid van de ondergrond en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oppervlakken moeten schoon, droog, hard en vrij zijn van stof, vuil, kalkophopingen, roet, vet, olie, was, schimmel, behanglijm of andere verontreinigingen waardoor de primer / plafondverf minder goed zou kunnen hechten. Indien u hierover twijfelt, maakt u het oppervlak schoon met een oplossing van water en huishoudammoniak of een ander geschikt schoonmaakmiddel. Verwijder alle verlagen die niet goed zijn vastgehecht. Schuur eventuele achtergebleven verfrestjes glad. Probeer eventuele vlekken te verwijderen door het oppervlak te wassen, schuren, schrapen, etc.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Te gebruiken bij kamertemperatuur in een goed verluchte ruimte. Een te hoge luchtvochtigheid vermijden. De bus krachtig schudden totdat het balletje in de bus rammelt. Omkeren en gedurende een minuut blijven schudden. Tijdens gebruik regelmatig schudden. Op ongeveer 25 tot 30 cm van het voorwerp spuiten met korte verstuiwingen. Overschilderbaar na 2 uur. Reiniging spuitbus: spuitbus omkeren en spuiten totdat er zuiver gas verspreid wordt.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Gebruiken bij een temperatuur van 4 - 32°C en een luchtvochtigheid <85%.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinig lekkages en druppels met een doek gedrenkt in minerale spiritus.

OPMERKINGEN

COVERS UP™ wordt niet aanbevolen voor toepassing op vloeren, terrassen, daken of een oppervlak dat langdurig in contact is met water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC categorie: /
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad en de veiligheidsinformatie op de spuitbus.

HOUDBAARHEID

3 jaar vanaf de productiedatum in een afgesloten blik als dit is opgeslagen op een droge en goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht en bij temperaturen tussen 5 en 25°C

Uitgiftedatum: 28/09/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu