




Superieure
Metaalglans
voor
Binnen & Buiten

METALLIC

IDEAAL VOOR

aardewerk
pleister stuc
meubelen
fotokaders
houtwerk
interieurafwerkingen
muren
ijzeren hekwerk



Bleekgoud



Glansgoud



Antiekgoud



Koper



Tin



Zilver



Parelmoer

UNIEKE KWALITEITEN

Hitte- en waterbestendig
Waterbasis
Eenvoudig aan te brengen
Zeer duurzaam
Reinigen met water
Polijsten geeft extra glans

TOEPASSING

Alle oppervlakken moeten vrij zijn van stof, vuil, roest en vlekken.

Zuigende oppervlakken : breng een grondverf en fixeermiddel aan.

Oude verflagen : lichtjes opschuren.

Niet-zuigende oppervlakken : breng een grondverf aan.

Metaal : breng een blanke lak aan .

Zorg ervoor dat het product goed gemengd is.

Breng 2-3 lagen aan met een kwast van goede kwaliteit.

Vermijd kwaststrepen door er met de kwast zachtjes terug over te strijken.



METALLIC KAN OPGEPOLIJST WORDEN MET EEN KATOENEN DOEK

GOUDEN RAAD :

Gebruik een basislaag die lijkt op de gekozen metaalkleur.
Dit versterkt de dekkraft van Metallic.

AANDACHT :

De unieke eigenschap van Metallic om licht te reflecteren brengt mee dat kwaststrepen en onvolmaaktheden zichtbaar kunnen worden. De dekkraft van Metallic zal variëren naargelang de kleur. Donkere metaalkleuren dekken beter dan lichte. Werken in direct zonlicht en bij hoge temperaturen zal de droogtijd beïnvloeden. Niet aanbrengen bij regen.

DROOGTIJD

2 uur bij kamertemperatuur .

VERPAKKING

250ml , 500 ml , 1 liter, 2,5 liter.

VERBRUIK

8 m² per Liter .

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing. Niet gebuiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.

Polyvine België
T. +32 (0)3 605 13 69
www.polyvine.be
info@polyvine.be

Polyvine Nederland

www.polyvine.nl
info@polyvine.nl

01. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMINGHandelsnaam : POLYVINE METALLICLeverancier : POLYVINE I M S nv Koningin Astridlaan,39
2950 Kapellen BelgiëTelefoon : België +32(0)3 605 13 69 www.polyvine.beFax : +32(0)3 605 20 63 info@polyvine.beNederland +31(0)118 59 10 69 www.polyvine.nlTelefoon voor noodgevallen : B - antigif centrum 070/24 52 45

NL - N.V.I.C. 030/74 88 88

02. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELENChemische karakterisering : watergedragen dispersie van methaacyrl
esters, wassen en mica pigmenten die niet gevaarlijk zijn : ACRYLGevaarlijke inhoudsstoffen : geen**03. RISICO'S**Gevaaromschrijving : geen gevarensymbolenSpeciale gevaaromschrijving voor mens en milieu : geen**04. EERSTEHULPMAATREGELEN**Algemene informatie

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen.

Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

Inademing

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden.

Contact met de huid : met water en zeep afwassen, naspoelen.

Geen oplosmiddel of thinners gebruiken.

Contact met de ogen : royaal met water spoelen (10-15min)
en een arts bellen.Opname door de mond : niet laten braken, arts bellen.**05. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**Geschikte blusmiddelen : Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Koolstofdioxide (CO2) , alcoholbestendig schuim, poeder.

Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt NIET geschikt zijn :
waterstraalSpecifieke methode(n): Koel de containers die aan het vuur blootstaan
af met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riool of het
oppervlaktewater terechtkomt.Speciale risico's : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook.Blootstelling aan de afbraakprodukten kan een gevaar voor de gezondheid
opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.**06. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT**Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen

Voor een goede ventilatie zorgen

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubriek 8

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Niet in de riolering laten komen

Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de
autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in de overeenkomst met de
plaatselijke geldende regels.Procedure voor het reinigen/opnemenScherm het geknoeide materiaal af en neem het op met onbrandbare
absorptiematerialen, zoals zand, aarde en plaats die in een container,
zodat het volgens de plaatselijke regels
kan worden verwerkt (zie rubriek 13)

07. HANTERING EN OPSLAG**HANTERING**

Voorzorgsmaatregel(en) : Roken, eten en drinken moet verboden worden in de ruimtes waar het produkt gebruikt wordt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. De regels van de arbeidsbescherming navolgen.
Technische maatregel(en) : Gebruik nooit druk om de container te ledigen. De container is geen drukvat. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

OPSLAG

Voorzorgsmaatregel(en) : Volg de aanbevelingen op het etiket. Roken verboden.
Opslagconditie(s) : Opslaan bij een temperatuur tussen 4°C en 26°C. Containers die geopend zijn dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

08. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING /**PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Technische maatregel(en) : Zorg voor voldoende ventilatie.
Kontrole parameter(s) : Blootstellingslimieten : niet van toepassing
Persoonlijke bescherming : Bescherming ademhalingswegen : niet v. toepassing
Huid en lichaam bescherming: geen speciale kledij vereist
Handen bescherming : Draag rubberen handschoenen bij langdurig contact.
Ogen bescherming : Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

09. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand/vorm : vloeistof viskeus
Kleur : kleurloos
Geur : geen
pH : 8,0 (ISO 1148)
Kookpunt : ongeveer 100°C
Vlampunt : -
Explosiegrenzen : -
Relatieve dichtheid (water = 1) : ongeveer 1,03 bij 20°C (ISO 8962)
Wateroplosbaarheid : volledig oplosbaar
Vetoplosbaarheid : Geen
Solventoplosbaarheid : niet van toepassing

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit : Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven is het produkt stabiel.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inhalatie :

Huid :

Ogen : Kan irritatie veroorzaken

Inslikken :

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie : Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

Ecotoxiciteitseffect(en) : Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval/ ongebruikte producten : Laat het produkt niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.

Verontreinigde verpakking : Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de Wettelijke voorschriften van locale-, provinciale- en centrale overheid, vb. verbranden in een goedgekeurde verbrandingsoven.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : niet gereglementeerd

UN-nr : Niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering : Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.

EEG nummer : Niet van toepassing

Symb(o)l(en) : Geen volgens de EEG richtlijnen

R-zin(nen) : Geen volgende de EEG richtlijnen

S-zin(nen) : Geen volgens de EEG richtlijnen