

NIVEAU

GLASWEEFSELLIJM

NIVEAU

Toepassing:

Zeer kleefkrachtige lijm voor het verlijmen van glasweefsel, glas- en renovatievlies. Oplosmiddelvrij, eenvoudig te verwerken en met lange open tijd. Speciaal voor binnen.

Eigenschappen:

- Hoge kleefkracht
- Lange open tijd
- Ook voor glas- en renovatievlies

Productinformatie:

Rendement: $\pm 3\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droog en overschilderbaar bij 23°C en r.v. 65% na ca. 18 uur. Niet nalijmen.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een geschikt fixeermiddel.

Poederende ondergronden eerst grondig afwassen en laten drogen.

Verontreinigde ondergronden eer reinigen en eventueel voorbehandelen met een geschikt isoleermiddel.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Oplosmiddelvrije en reukarme kunstharsdispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	15 m/m %
Soortelijk gewicht:	Ca. 1 kg/l
Verdunning:	Gebruiksklaar
Gevarenklasse:	Zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.